

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Stacja ładowania, EVlink Home 1f 7,4 kW z gniazdem T2, wbudowane zabezpieczenie RDC-DD 6mA

EVH4S07N2

Ograniczona sprzedaż dla serwisów

Prośba o kontakt z COK 4 mar 2025

Produkt serwisowany do: 31 gru 2025

### Parametry podstawowe

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| gama produktów              | EVlink                         |
| Nazwa produktu              | EVlink Home                    |
| Typ produktu lub komponentu | Stacja ładowania               |
| Opis biegunów               | 1P + N                         |
| Sposób montażu              | Montaż naścienny               |
| typ oferty                  | Basic                          |
| Max power                   | 7,4 kW 32 A 230 V              |
| Number of charge point      | 1                              |
| Connection to the vehicle   | Socket-outlet T2 panel przedni |
| ilość sztuk w zestawie      | 1 sztuka                       |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| rated supply voltage      | 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz +/- 10 %                |
| system uziemienia         | TT<br>TN-S                                               |
| liczba wejść              | 1                                                        |
| typ wjęcia                | Auxiliary dla dynamic energy management                  |
| rodzaj sterowania         | Czerwony 1 wyłącznik bezpieczeństwa, funkcja: 1 przycisk |
| sygnalizacja lokalna      | Red, green and blue 1 LED, funkcja: wskaźnik stanu       |
| Rodzaj zabezpieczenia     | Zabezpieczenie przed upływem doziemnym                   |
| Wysokość                  | 409 mm                                                   |
| Szerokość                 | 282 mm                                                   |
| Głębokość                 | 148 mm                                                   |
| Masa produktu             | 4,5 kg                                                   |
| Kolor                     | Biały (RAL 9003)                                         |
| Normy                     | EN 61851<br>IEC 61851-1<br>EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-3  |
| Certyfikaty produktu      | CE<br>UKCA                                               |
| maksymalny prąd zasilania | 32 A                                                     |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| stopień ochrony IP                            | IP54 zgodnie z EN/IEC 60529 |
| stopień ochrony IK                            | IK10 zgodnie z IEC 62262    |
| temperatura otoczenia dla pracy               | -30...50 °C                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -40...85 °C                 |
| Wilgotność względna                           | 5...95 %                    |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...2000 m                  |

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 23,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 39,600 cm  |
| Długość opakowania 1           | 49,300 cm  |
| Waga opakowania 1              | 5,146 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 16         |
| Wysokość opakowania 2          | 103,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 95,000 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

|                                                                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div> <b>Wpływ na środowisko</b></div>         |                                              |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                                                                                   | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |
| <div>Use Better</div>                                                                                                           |                                              |
| <div> <b>Materiały i opakowania</b></div>      |                                              |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                                                                               | Zgodność z wyjątkami                         |
| Numer SCIP                                                                                                                      | 1a6fa2c6-65f4-4218-ae28-c1a0b96ecd5d         |
| <div>Use Again</div>                                                                                                            |                                              |
| <div> <b>Przepakowanie i regeneracja</b></div> |                                              |
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                                                                                               | <a href="#">Informacja o żywotności</a>      |

Technical Illustration

Dimensions

