

Karta informacyjna - produkty powiązane

3LD2804-0TK53



Rozłącznik awaryjny 3LD2, 3-bieg.; I_u: 125 A, znamionowa zdolność łączeniowa w kat. AC-23A przy 400 V: 45 kW, montaż tablicowy, z żółto-czerwonym pokrętkiem obrotowym, montaż pokrętła na 4 otwory

Inne produkty w serii:



3LD9284-3B

Napęd obrotowy, pokrętło włączające czerwono/żółte, do mocowania przedniego czteroottworowego, wyposażenie



3LD9200-5B

Łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2



3LD9200-5BF

Łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, z połączanymi zestykami, wyposażenie



3LD9280-0B

Przewód neutralny, łączące wyprzedzająco do mocowania przedniego, wyposażenie



3LD9280-2B

Zacisk przewodu neutralnego/ PE, przelotowy, do mocowania przedniego, wyposażenie



3LD9280-5D

Łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, 20-150ms wyprzedzający, do mocowania przedniego czterootworowego



3LD9280-5DF

Łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, 20-150ms wyprzedzający, z połączanymi zestykami

3LD9286-4A

Tabliczka z opisem, bez napisu, 10 sztuk, wyposażenie

