

## Wyłącznik krańcowy SIRIUS

SIRIUS POSITION SWITCH METAL HOUSING 40MM TO EN50041 DEVICE CONNECTION 1X (M20X1,5) 1NO/ 1NC SNAP-ACTION CONTACTS ROTARY ACTUATOR RIGHT/LEFT ADJUSTABLE, METAL LEVER 27MM LONG AND STAINL. STEEL ROLLER 19MM



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4011209692237 |
| Alt. ID produktu          | 3SE5112-0CH02 |
| Nazwa producenta          | SIEMENS       |
| ID produktu wg producenta | 3SE51120CH02  |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy        |
| Kod celny                 | 85365080      |

### Opis ETIM

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                     | Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030) |
| Grupa                                     | Czujniki (EG000026)                          |
| Szerokość czujnika                        | 40 mm                                        |
| Wysokość czujnika                         | 59,3 mm                                      |
| Długość czujnika                          | 127,5 mm                                     |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V  | 6 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V | 6 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | Nie dotyczy                                  |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V  | 3 A                                          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V | 0,55 A                                       |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V | Nie dotyczy                                  |
| Funkcja przełączająca                     | Styk migowy                                  |
| Bez samopowrotu                           | Nie                                          |
| Wyjście elektroniczne                     | Nie                                          |
| Wymuszone rozłączanie                     | Tak                                          |
| Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa | 1                                            |
| Liczba styków rozwiernych                 | 1                                            |
| Liczba styków zwiernych                   | 1                                            |

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Liczba styków przełącznych                    | 1                            |
| Rodzaj interfejsu                             | Brak                         |
| Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa    | Brak                         |
| Rodzaj konstrukcji obudowy                    | Prostopadłościan             |
| Materiał obudowy                              | Metal                        |
| Powłoka obudowy                               | Lakierowanie                 |
| Rodzaj elementu wykonawczego                  | Dźwignia obrotowa            |
| Położenie elementu przełączającego            | Popychacz z rolką równoległą |
| Rodzaj połączenia elektrycznego               | Przepust kablowy metryczny   |
| Ze wskaźnikiem stanu                          | Nie                          |
| Do układów bezpieczeństwa                     | Tak                          |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak                         |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak                         |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy       | 85...-25 °C                  |
| Stopień ochrony (IP)                          | IP66/IP67                    |
| Stopień ochrony (NEMA)                        | Inne                         |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4011209692237 |
|-------------------------|---------------|