

Bezpiecznik przepięciowy Ogniwko RC z uchwytem dystansowym przewodów AC 48-127 V / DC 70-150 V do montażu w zacisku cewki do styczników o wielkości S0-S2



Ogólne dane techniczne		
oznaczenie produktu		Dławik przepięć
Wykonanie tłumika przepięć		Z elementami RC
Obwód sterowniczy/ Sterowanie		
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego		AC/DC
Częstotliwość napięcia sterującego		
• 1 wartość znamionowa	Hz	50
• 2 wartość znamionowa	Hz	60
zasilające napięcie sterujące 1		
• przy DC	V	70 ... 150
• przy AC		
— przy 50 Hz	V	48 ... 127
— przy 60 hz	V	127 ... 48
Aprobaty/ Certyfikaty		

General Product Approval		Declaration of Conformity		other	
				Miscellaneous	Confirmation
CSA	UR		EG-Konf.		

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3S>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3S>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3S>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3S&lang=en

Ostatnia zmiana:

08.01.2020