

Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, crossed TP cable 4x2 Pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 10 m



Określenie przewodu	LI 02YSCH 4x2x0,15 PIMF GN FRNC
długość przewodu	10 m
Stosunek tłumienia na długość	
<ul style="list-style-type: none"> • przy 10 MHz / maksymalny • przy 100 MHz / maksymalny 	0,086 dB/m 0,28 dB/m
Liczba rdzeni elektrycznych	8
średnica zewnętrzna	
<ul style="list-style-type: none"> • wewnętrznego przewodu • izolacji przewodów • pokrycia przewodu 	0,5 mm 1 mm 6,2 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,3 mm
materiał	
<ul style="list-style-type: none"> • izolacji przewodów 	polietylen (PE)
kolor	
<ul style="list-style-type: none"> • pokrycia przewodu 	Zielony
Promień zagięcia	
<ul style="list-style-type: none"> • przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny 	31 mm

<ul style="list-style-type: none"> • przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny 	43,5 mm
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy 	-25 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • podczas magazynowania 	-25 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • podczas transportu 	-25 ... +80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
właściwość produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • bezhalogenowy 	Tak
<ul style="list-style-type: none"> • bezsilikonowy 	Tak
świadczenie kwalifikacyjne	
<ul style="list-style-type: none"> • dopuszczenie UL 	Tak
Ostatnia zmiana:	11.01.2020