

KARTA KATALOGOWA

Listwa przepięciowa AX5 z USB



Typ	Indeks	Napięcie znamionowe	Natężenie prądu (A)	Obciążenie (W)	Przekrój (n x mm ²)	Typ przewodu	Długość przewodu (m)	Standard USB	Kolor
Listwa antyprzepięciowa	W-100043	230V~ / 50Hz	10 A	2300W	s3 x 1	H05VV-F	1,5 m	2 x USB 3,2A / 5V DC	RAL 9005 ●
	W-100044						3 m		RAL 9005 ●
	W-100045						5 m		RAL 9005 ●
	W-100040						1,5 m		RAL 9006 ○
	W-100041						3 m		RAL 9006 ○
	W-100042						5 m		RAL 9006 ○

Absorpcja energii	Czas reakcji układu przeciwprzepięciowego	Poziom protekcji U _p	Maksymalny prąd impulsu I _{max} (8/20 μs)	Napięcie próby U _{oc}	Stopień ochrony	Zabezpieczenie	Wyłącznik	Typ wtyczki	Standard wtyczki
380J	< 25ns	≤1,3 kV	8kA (L/N)	4 kV	Klasa 3	Bezpiecznik termiczny 10A/230V	Dwutorowy, podświetlany	2P + Z kątowa	CEE 7/7

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent.

