

Naświetlacz bateryjny COB 750 lm



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907558452297
Nazwa producenta	TOPEX
ID produktu wg producenta	99-038

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Nie
Do montażu wbudowanego	Nie
Montaż ścienny	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Nie
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Nie
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Uchylny
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Kolor obudowy	Inne
Powierzchnia szczotkowana	Nie
Osprzęt wymienny	Nie

Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI-2	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Odbłyśnik	Brak informacji
Rodzaj dyfuzora światła	Brak informacji
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Brak informacji
Rozsył światła	Brak informacji
Współczynnik harmoniczných (THD)	Brak informacji
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	Brak informacji
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Stopień ochrony (IP)	Brak informacji
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	Brak informacji

Maksymalna moc zestawu	10 W
Wiele barw	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Wartość efektu stroboskopowego SVM	Brak informacji
Szerokość	Brak informacji
Wysokość/głębokość	Brak informacji
Długość	Brak informacji
Średnica zewnętrzna	Brak informacji
Szerokość wbudowania	Brak informacji
Wysokość/głębokość wbudowania	Brak informacji
Długość wbudowania	Brak informacji
Średnica wbudowania	Brak informacji
Rodzaj okablowania	Brak informacji
Liczba biegunów	Brak informacji
Przekrój przewodu	Brak informacji
Przekrój przewodu do podłączenia	Brak informacji
Typ połączenia	Inne
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	0
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	0
Zintegrowane zasilanie awaryjne	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	Brak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Inne
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	Brak informacji
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie