

# Oprawa naświetlacz LED IQ-LED FL-50W 6000lm 4000K NW IP65 czarny



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905339338839 |
| Nazwa producenta          | Kanlux        |
| ID produktu wg producenta | 33883         |

## Opis ETIM

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Klasa                                      | Oświetlenie kierunkowe (EC001744) |
| Grupa                                      | Oprawy oświetleniowe (EG000027)   |
| Do montażu natynkowego                     | Tak                               |
| Do montażu wbudowanego                     | Nie                               |
| Montaż ścienny                             | Tak                               |
| Przystosowane do zawieszenia               | Nie                               |
| Do montażu sufitowego                      | Nie                               |
| Montaż na trawersie                        | Nie                               |
| Montaż do podłoża                          | Nie                               |
| Montaż na szynie prądowej                  | Nie                               |
| Do montażu na zaciski                      | Nie                               |
| Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego | Nie                               |
| Regulacja                                  | Uchylny                           |
| Z czujnikiem ruchu                         | Nie                               |
| Z czujnikiem światła                       | Nie                               |
| Źródło światła                             | LED, niewymienne                  |
| Zawiera źródło światła                     | Tak                               |
| Liczba źródeł światła                      | 1                                 |
| Oprawka                                    | Brak informacji                   |
| Materiał obudowy                           | Inne                              |
| Zabezpieczenie powierzchni                 | Brak informacji                   |
| Kolor obudowy                              | Czarny                            |
| Materiał klosza                            | Szkoło przezroczyste              |

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Powierzchnia szczotkowana                                                        | Brak informacji             |
| Rodzaj napięcia                                                                  | AC                          |
| Napięcie znamionowe                                                              | 220..240 V                  |
| Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym                                 | Brak informacji             |
| Rodzaj osprzętu                                                                  | Brak informacji             |
| Ze statecznikiem                                                                 | Brak informacji             |
| Osprzęt wymienny                                                                 | Nie                         |
| Ściemniacz zależny od statecznika                                                | Nie                         |
| Ściemniacz 0-10 V                                                                | Nie                         |
| Ściemniacz 1-10 V                                                                | Nie                         |
| Ściemniacz DALI-2                                                                | Nie                         |
| Ściemniacz DALI                                                                  | Nie                         |
| Ściemniacz DMX                                                                   | Nie                         |
| Ściemniacz DSI                                                                   | Nie                         |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)                                          | Nie                         |
| Ściemniacz GPRS                                                                  | Nie                         |
| Ściemniacz LineSwitch                                                            | Nie                         |
| Ściemniacz systemowy producenta                                                  | Nie                         |
| Ściemniacz PWM                                                                   | Nie                         |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                                                     | Nie                         |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy                                                     | Nie                         |
| Ściemniacz programowalny                                                         | Nie                         |
| Ściemniacz RF                                                                    | Nie                         |
| Ściemniacz triakowy                                                              | Nie                         |
| Ściemniacz Touch and Dim                                                         | Nie                         |
| Ściemniacz Zigbee                                                                | Nie                         |
| Ściemniacz z przyciskiem                                                         | Nie                         |
| Bez funkcji ściemniania                                                          | Tak                         |
| Odbłyśnik                                                                        | Brak informacji             |
| Rodzaj dyfuzora światła                                                          | Brak informacji             |
| Podział światła                                                                  | Symetryczny                 |
| Kąt rozsyłu światła                                                              | Wiązka bardzo szeroka > 80° |
| Rozsył światła                                                                   | Brak informacji             |
| Klasa efektywności energetycznej                                                 | Inne                        |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła                    | A++, A+, A (LED)            |
| Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła         | Nie dotyczy                 |
| Współczynnik harmonicznych (THD)                                                 | Brak informacji             |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C                                           | 50000 h                     |
| Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C                                           | Brak informacji             |
| Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq) | Brak informacji             |

|                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq) | Brak informacji   |
| Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq) | Brak informacji   |
| Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)      | Brak informacji   |
| Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)      | Brak informacji   |
| Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)     | Brak informacji   |
| System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)                              | Brak informacji   |
| Stopień ochrony (IP)                                                             | IP65              |
| Stopień ochrony (NEMA)                                                           | Brak informacji   |
| Odporność uderowa                                                                | Brak informacji   |
| Klasa ochronności                                                                | I                 |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1                                 | -30..50 °C        |
| Do lamp o mocy                                                                   | 50..50 W          |
| Maksymalna moc zestawu                                                           | 50 W              |
| Barwa światła                                                                    | Biały             |
| Temperatura barwowa                                                              | 4000..4000 K      |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                                    | Brak informacji   |
| Strumień świetlny                                                                | 6000..6000 lm     |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                                               | Brak informacji   |
| Światłość                                                                        | Brak informacji   |
| Współczynnik mocy                                                                | Brak informacji   |
| Wartość migotania Pst LM                                                         | Brak informacji   |
| Wiele barw                                                                       | Nie               |
| Wiele poziomów strumienia świetlnego                                             | Nie               |
| Wiele szerokości wiązki światła                                                  | Nie               |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                                               | Brak informacji   |
| Szerokość                                                                        | 180 mm            |
| Wysokość/głębokość                                                               | 241 mm            |
| Długość                                                                          | 30 mm             |
| Średnica zewnętrzna                                                              | Brak informacji   |
| Szerokość wbudowania                                                             | Nie dotyczy       |
| Wysokość/głębokość wbudowania                                                    | Nie dotyczy       |
| Długość wbudowania                                                               | Nie dotyczy       |
| Średnica wbudowania                                                              | Nie dotyczy       |
| Rodzaj okablowania                                                               | Brak informacji   |
| Liczba biegunów                                                                  | Brak informacji   |
| Przekrój przewodu                                                                | 1 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu do podłączenia                                                 | Brak informacji   |
| Typ połączenia                                                                   | Zacisk śrubowy    |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”                                   | Nie               |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy B16        | Brak informacji |
| Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy C16        | Brak informacji |
| Zintegrowane zasilanie awaryjne                       | Nie             |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11  | Brak informacji |
| Skuteczność świetlna oprawy                           | Brak informacji |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471     | Brak informacji |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1         | Brak informacji |
| Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Nie             |
| Z obsługą IFTTT                                       | Nie             |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)      | Brak informacji |
| Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)                  | Brak informacji |
| Kompatybilny z Apple HomeKit                          | Nie             |
| Kompatybilny z Asystentem Google                      | Nie             |
| Kompatybilny z Amazon Alexa                           | Nie             |