

NZMN2-M160-SVE - Łącznik mocy, 3b, 160A, wkład wtykowy

Wyłączniki serii NZM...M swoimi zaledwie czterema kompaktowymi wielkościami sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach oraz nadają się na rynek IEC. Montaż jest zawsze elastyczny za pomocą modułowych grup funkcyjnych. Z termomagnetycznym wyzwalaczem do ochrony silnika. Wskazówki: klasa wyzwolenia 10A., IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 wyłączniki naprądowe spełniają wszystkie wymogi kategorii użytkowej AC-3.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081127863
Alt. ID produktu	113251
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	113251
Nazwa marki	Eaton
Seria produktu	Moeller series
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85362090

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	125..160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioviego	1280..2240 A
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Czułość na zanik fazy	Nie
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	160 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	45 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	90 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Budowa urządzenia	Wykonanie wtykowe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie

Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	50 kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	245 mm
Szerokość	105 mm
Głębokość	180 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081127863
-------------------------	---------------