

Przegroda uniwersalna



nr art.	nr id.	typ	wysokość × szerokość	szt./opak.
05100983	051293	PFBTW40	40×60 mm do 40×90 mm	2
05100400	050530	PFBTW	60×60 mm do 60×190 mm	2

- Wyposażenie uzupełniające do kanałów instalacyjnych PLF, kanałów osprzętowych PFB oraz kanałów podparapetowych PBR
- Kolor: szary

Kanał osprzętowy PFB

- Materiał: tworzywo sztuczne, PVC – twarde, niezawierające ołowiu ani kadmu
- Dostarczany w odcinkach 2 m, w komplecie z pokrywą
- Rodzaj mocowania: dwurzędowe otworowanie podstawy kanału
- Dwie szyny na zaczepy do montażu przegród lub zabudowanych puszek osprzętowych, kanały od 150 mm wwyż posiadają po cztery szyny
- Temperatura pracy: -20°C ÷ +65°C
- Dostępna pokrywa zamienna PDK od 60 mm
- Trudnopalny, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia według normy DIN VDE 0604
- Właściwości mechaniczne i elektryczne: wg DIN 53455, DIN 53452, DIN 53481, DIN 53482
- Minimalna ilość zamówienia: 2 m
- Wysokość: 60 mm
- Wspornik kabla w zestawie
- Kanał zabezpieczony folią ochronną



nr art.	nr id.	typ	szerokość	kolor	kolor RAL	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	-------	-----------	------------

Śnieżnobiały, RAL 9010

05100341	050471	PFB 60110 RW	110 mm	śnieżnobiały	9010	16
05100344	050474	PFB 60130 RW	130 mm	śnieżnobiały	9010	16
05100347	050477	PFB 60150 RW	150 mm	śnieżnobiały	9010	8
05100350	050480	PFB 60190 RW	190 mm	śnieżnobiały	9010	8

Kremowo-biały, RAL 9001

05100342	050472	PFB 60110 CW	110 mm	kremowo-biały	9001	16
05100345	050475	PFB 60130 CW	130 mm	kremowo-biały	9001	16
05100348	050478	PFB 60150 CW	150 mm	kremowo-biały	9001	8
05100351	050481	PFB 60190 CW	190 mm	kremowo-biały	9001	8

Jasnoszary, RAL 7035

05100340	050470	PFB 60110 LG	110 mm	jasnoszary	7035	16
05100343	050473	PFB 60130 LG	130 mm	jasnoszary	7035	16
05100346	050476	PFB 60150 LG	150 mm	jasnoszary	7035	8
05100349	050479	PFB 60190 LG	190 mm	jasnoszary	7035	8

