

## Przełącznik Miniaturowy - RM40-2011-85-1024

Przełącznik elektromagnetyczny, miniaturowy, do obwodu drukowanego. Wysokość 10,5 mm. Wyjście: 1P - jeden zestaw przełączny - wyprowadzenia: 11-12-14; AC1 - 5 A / 250 V; DC1 - 5 A / 30 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: A1 - A2, napięcie zasilania  $U_n$  - 24 V DC. Wymiary: 20 x 10 x 10,5 mm. Bezpośredni montaż na druku, PCB. IP 64. Materiał styków: AgNi.

### Informacje ogólne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5900005256394            |
| Alt. ID produktu          | RM40-2011-85-1024        |
| Nazwa producenta          | RELPOL                   |
| ID produktu wg producenta | 2611695                  |
| Seria produktu            | Przełączniki Miniaturowe |
| Kod celny                 | 85364190                 |

### Opis ETIM

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa                                             | Przełącznik przełączający (EC001437) |
| Grupa                                             | Przełączniki (EG000019)              |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                   | Złącze PCB                           |
| Z odłączalnymi zaciskami                          | Brak informacji                      |
| Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla AC 50 Hz | 0..0 V                               |
| Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla AC 60 Hz | 0..0 V                               |
| Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla DC       | 24..24 V                             |
| Rodzaj napięcia sterowania                        | DC                                   |
| Polaryzacja napędu                                | Niespolaryzowany                     |
| Tryb przełączania napędu                          | Monostabilny                         |
| Liczba styków rozwiernych                         | 0                                    |
| Liczba styków zwiernych                           | 0                                    |
| Liczba styków przełącznych                        | 1                                    |
| Rodzaj styku                                      | Pojedynczy                           |
| Kompletny z gniazdem                              | Nie                                  |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP64                                 |
| Szerokość                                         | 10 mm                                |
| Wysokość                                          | 10,5 mm                              |
| Głębokość                                         | 20 mm                                |