


## 3-przewodowa złączka przelotowa - 281-686

4 mm<sup>2</sup>, żółty



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4044918484978 |
| Nazwa producenta          | WAGO          |
| ID produktu wg producenta | 281-686       |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy        |
| Kod celny                 | 85369010000   |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa przelotowa (EC000897)                     |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,08..4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,08..4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,08..4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Prąd znamionowy In                                                | 32 A                                                      |
| Napięcie znamionowe                                               | 800 V                                                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Zacisk sprężynowy                                         |
| Pozycja połączenia                                                | Z góry / u góry                                           |
| Liczba poziomów                                                   | 1                                                         |
| Liczba zacisków na poziom                                         | 3                                                         |
| Sposób montażu                                                    | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                              |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                  |
| Zakres temperatur pracy                                           | 105..105 °C                                               |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                                        |
| Szerokość / rozmiar rastra                                        | 6 mm                                                      |
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu                         | 29 mm                                                     |
| Długość                                                           | 73,5 mm                                                   |
| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone                    | Nie                                                       |
| Wymagana płytka zamykająca                                        | Tak                                                       |
| Kolor                                                             | Żółty                                                     |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Wewnętrzne piętra zmostkowane | Tak |
|-------------------------------|-----|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1092132 |
|--------|---------|