

*ETITEC S B-PV 1000/12,5 Y



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440266
Opis	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T1, T2
Rodzaj prądu	DC
Wielkość	3 modules
Ilość biegunów	2
Stosowanie IEC/VDE	I, II / B, C
Prąd wyładowczy Iimp (10/350μs) (kA) - 1 biegun	12,5
I _{max} (8/20μs) (kA)	40
Styki sygnalizacji uszkodzenia wewnętrznego (RC)	FALSE
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Grupa katalogowa	ETITEC S B PV
Instalacja	Zabezpieczenie PV
I _n (8/20μs) (kA)	20
Liczba modułów	3
Up - Poziom ochrony (kV)	2,8
Prąd upływu	TAK
Zastosowana technologia	Warystorowa
Głębokość wbudowania (mm)	71
DC Napięcie pracy trwałej U _c (V)	1000

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych
Instrukcja obsługi

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001457
Opis	Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C)
Układ sieci DC	1
Układ sieci IT	
Układ sieci TN	
Układ sieci TN-C	
Układ sieci TN-C-S	
Układ sieci TN-S	
Układ sieci TT	
Inny układ sieci	
Liczba biegunów	2
Prąd udarowy (10/350 µs)	12,5
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	1000
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	833
Poziom ochrony	2,8
Energia właściwa (W/R)	39
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	6 modułów
Ze stykiem sygnalizacyjnym	
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Klasa ochronności	Typ 1+2
Wydmuchowy	
Zintegrowane zabezpieczenie	
Stopień ochrony (IP)	IP20