

Uchwyty paskowe UP / wire grip UP

material / material: polipropylen / polypropylene
temp. pracy / working temp.: -25°C + 60°C
tolerancja / tolerance: ±5%



Typ / Type	Średnica spinanego elementu / diameter fastened element [mm]	Rozmiar paska dł. x szer. / dimensions ties [mm]	Rozmiar podstawki dł. x szer. / dimensions handle [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
UP-22	9-22	70x9	25x14	100	<input type="checkbox"/>
UP-30	14-30	100x13	32x20	100	<input type="checkbox"/>
UP-50	13-50	155x21	60x30	10	<input type="checkbox"/>
UP-22UV	9-22	70x9	25x14	100	<input type="checkbox"/>
UP-30UV	14-30	100x13	32x20	100	<input type="checkbox"/>
UP-50UV	13-50	155x21	60x30	10	<input type="checkbox"/>

HF

Uchwyty paskowe uniwersalne UP-1035 / wire grip UP-1035

material / material: polipropylen / polypropylene
temp. montażu / installation temp.: > -5°C
temp. pracy / working temp.: -20°C + 60°C
tolerancja / tolerance: ±5%




Typ / Type	Średnica spinanego elementu / diameter fastened element [mm]	Rozmiar paska dł. x szer. / dimensions ties [mm]	Rozmiar podstawki dł. x szer. / dimensions handle [mm]	Średnica wiertła / drill size [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
UP-1035	10-35	140x7	22x14	6,0	100	<input type="checkbox"/>
UP-1035UV	10-35	140x7	22x14	6,0	100	<input type="checkbox"/>

HF

Ślimaki montażowe SM / plugs to assembly in isolation SM

material / material: polipropylen / polypropylene
tolerancja / tolerance: ±5%



Typ / Type	Wymiary / dimensions [mm]				Rozmiar klucza imbusowego K / allen key size [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	L	G	D	S			
SM-50	47,5	1,5	24	20	6	4	<input type="checkbox"/>
SM-95	93,5	1,5	24	20	6	4	<input type="checkbox"/>
SM-140	138,5	1,5	24	20	6	4	<input type="checkbox"/>