

# NH1C/I gG 20A/400V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	004194106
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	20A
Typ	NH-I
Wielkość	NH1C
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400V
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120kA
Straty mocy Pd (W)	3.1W
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Straty mocy (0,7xIn) (W)	1.4W
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	2270
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	980
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

Strona produktu online [🔗](#)

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1C
Prąd znamionowy	20
Napięcie znamionowe	400
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	1