

NH000/I gG 63A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004191312
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	63A
Typ	NH-I
Wielkość	NH000
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	690V
Napięcie znamionowe DC (V)	250V
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100kA
Straty mocy Pd (W)	6.9W
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	32000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	4600
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH000
Prąd znamionowy	63
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	1