

# NH4a gG 500A/500V



## Specyfikacje

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004187204                |
| Opis                                  | Wkładka topikowa         |
| Prąd znamionowy (A)                   | 500                      |
| Typ                                   | NH                       |
| Wielkość                              | NH4a                     |
| Charakterystyka                       | gG                       |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 500                      |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 250                      |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny           |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 120                      |
| Straty mocy Pd (W)                    | 39                       |
| Normy                                 | IEC 60269-1, IEC 60269-2 |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 17,6                     |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 3.100.000                |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 1.000.000                |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przewodów     |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                         |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                        |
| Rozmiar                            | NH4a                                                                             |
| Prąd znamionowy                    | 500A                                                                             |
| Napięcie znamionowe                | 500V                                                                             |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                               |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 120kA                                                                            |
| Charakterystyka                    | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                                   |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                                  |