

Przewód UTP kat.6 drut 4x2x23AWG (4x2x0,5) LSOH Emitter Net KRAŻEK



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5906764102088
Nazwa producenta	EMITEK
ID produktu wg producenta	K/EMITERNET-UTP6LSOH.

Opis ETIM

Klasa	Kabel teleinformatyczny (EC003249)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Średnica żyły	0,6 mm
Znamionowy przekrój żyły	0,5 mm ²
Rozmiar AWG	23
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył	8
Liczba skrętek	4
Struktura skrętki	Pary
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Polietylen (PE)
Identyfikacja żył	Kolor
Ekran na wiązkach	Brak
Ułożenie skrętek	Pęczki
Ekran wspólny	Brak
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym	Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym	Nie
Powłoka ochronna	Inne
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor powłoki/izolacji	Biały

Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Dca
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	s2
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6	d2
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	a2
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	6,5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem	65 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia	65 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-20..70 °C
Kategoria	6
Propagacja sygnału (NVP)	69 %
Odporność na promieniowanie UV	Nie