

## Przewód instalacyjny H05V-K (LGY) 0,5 300/500V, szary KRAŻEK



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nazwa producenta          | EK Elektrokabel |
| ID produktu wg producenta | 5907702813424   |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 0,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                                         | 1                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Gatunek materiału izolacji żyły                                    | Inne                                                      |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Szary                                                     |
| Z przewodem ochronnym                                              | Nie                                                       |
| Maksymalna temperatura żyły                                        | 160 °C                                                    |
| Ekran                                                              | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Nie                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Brak                                                      |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                               | Eca                                                       |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                             | Nie                                                       |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 8 mm                                                      |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 32 mm                                                     |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5.. °C                                                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -5..70 °C                                                 |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 300 V                                                     |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Napięcie znamionowe U | 500 V |
|-----------------------|-------|