

## Wyłącznik różnicowo-prądowy F204 B+ 40/0,3



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 8012542042822   |
| Nazwa producenta          | ABB             |
| ID produktu wg producenta | 2CSF204701R1400 |

### Opis ETIM

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                         | Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)        |
| Grupa                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Liczba biegunów                               | 4                                            |
| Napięcie znamionowe                           | 230 V                                        |
| Prąd znamionowy                               | 40 A                                         |
| Znamionowy prąd różnicowy                     | 0,03 A                                       |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4 kV                                         |
| Sposób montażu                                | Szyna DIN                                    |
| Czułość                                       | B+                                           |
| Ochrona selektywna                            | Brak informacji                              |
| Wyzwalanie krótkozwłoczne                     | Brak informacji                              |
| Wytrzymałość zwarciova (Icw)                  | 1 kA                                         |
| Odporność na udar prądowy                     | 3 kA                                         |
| Rodzaj napięcia                               | AC                                           |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia             | Nie                                          |
| Stopień ochrony (IP)                          | IP2X                                         |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów             | 4                                            |
| Głębokość wbudowania                          | 69 mm                                        |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy       | -25..55 °C                                   |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 2                                            |