


EFI6-P2 A 25/0.03



Specyfikacje

Numer katalogowy	002061261
Opis	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	25
Typ	A
Znamionowy prąd różnicowy (A)	0.03
Rodzaj prądu	A
Napięcie znamionowe (V)	240
Sposób montażu	TH 35
Głębokość (mm)	70
Ilość biegunów	1+N
Stopień ochrony IP	IP20
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC 61008-1
Znamionowy przekrój poprzeczny	1-25
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciovyy Inc (kA)	6

[Strona produktu online](#)



Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik 2D](#)[Instrukcja obsługi](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Opis	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	240V
Prąd znamionowy	25A
Znamionowy prąd różnicowy	30mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Ochrona selektywna	
Wyzwalanie krótkozwłoczne	
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	6kA
Odporność na udar prądowy	0,4kA
Częstotliwość	50/60 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Z blokadą	
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	70mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-30...40°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

