

CH10x38 aM 10A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002652015
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	10A
Typ	CH
Wielkość	10x38
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	500V
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120kA
Straty mocy Pd (W)	0.62W
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przekaźników, styczników i silników w przypadku zwarcia

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik 2D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	10A
Napięcie znamionowe	500V

Charakterystyka prądu ograniczonego



Rysunek wymiarowy



size	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH10 aM

