

TZP1K.01/149

Przycisk żaluzjowy pojedynczy czarny mat 10A

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria | Simon 55 | Klasa ETIM | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | przycisk żaluzjowy pojedynczy | Nadruk/Piktogram | symbol „żaluzje” | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | czarny mat | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787892975 |
| Typ produktu | moduł | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Prąd znamionowy | 10 A | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Dł. opak. jedn. | 4,5 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Wysokość produktu | 75 mm | Waga jedn. | 0,062 kg |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Szerokość produktu | 75 mm | Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
| Podświetlenie | nie | Głębokość produktu | 39,5 mm | Wys. opak. zbiorczego | 10 cm |
| | | Głębokość wbudowania | 26 mm | Szer. opak. zbiorczego | 19 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Dł. opak. zbiorczego | 23 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 2 | | |
| | | Układ połączeń | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny) | | |
| | | Model | Przycisk pojedynczy | | |
| | | Liczba biegunów | 1 | | |
| | | Sterowanie mechaniczne | nie | | |