

Rozł. SIRCO 4P, 250A - 26004026

SIRCO i SIRCO AC to wielobiegunowe rozłączniki izolacyjne z napędem ręcznym.

Aparaty umożliwiają wykonywanie czynności łączeniowych pod obciążeniem i zapewniają bezpieczną przerwę izolacyjną w stanie otwartym w dowolnym obwodzie elektrycznym niskiego napięcia.

SIRCO są przeznaczone do sieci 415 V AC oraz obwodów niskiego napięcia prądu stałego (DC).

SIRCO AC są zaprojektowane do pracy w wymagających aplikacjach do 690 V AC i AC 23.

Informacje ogólne

GTIN/EAN	3596031118755
Alt. ID produktu	26004030
Nazwa producenta	SOCOME
ID produktu wg producenta	26004026
Nazwa marki	SOCOME
Seria produktu	AC LOAD BREAK SWITCH
Kraj pochodzenia	Tunezja
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączników	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	800 V
Znamionowe napięcie pracy	400..500 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	250 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	9 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	132 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	132 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	50 kA
Liczba biegunów	4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe

Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Tak
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Tak
Kolor elementu sterowniczego	Inne
Rodzaj elementu wykonawczego	Inne
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie bolcowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3596031118755
-------------------------	---------------