

## MCS-MICRO gniazdo 12-bieg. j-szare raster 2,5 mm



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4044918294348 |
| Nazwa producenta          | WAGO          |
| ID produktu wg producenta | 733-112       |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złącze kablowe do płytek drukowanych (EC002638) |
| Grupa                                                             | Złącza wtykowe (EG000058)                       |
| Rodzaj połączenia                                                 | Płytką drukowaną do kabla                       |
| Rodzaj styku                                                      | Gniazdo                                         |
| Liczba biegunów                                                   | 12                                              |
| Liczba torów stykowych                                            | 1                                               |
| Odstępy między stykami                                            | 2,5 mm                                          |
| Odstępy między złączami                                           | 2,5 mm                                          |
| Kąt wtyk/złącze                                                   | 180° (poziomo)                                  |
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub>                                    | 6 A                                             |
| Napięcie znamionowe                                               | 160 V                                           |
| Znamionowe napięcie udarowe                                       | 2,5 kV                                          |
| Typ ochronnika przepięciowego                                     | III                                             |
| Stopień zanieczyszczenia                                          | 2                                               |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,08..0,5 mm <sup>2</sup>                       |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 0,25..0,34 mm <sup>2</sup>                      |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0,08..0,5 mm <sup>2</sup>                       |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0,08..0,5 mm <sup>2</sup>                       |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                                   | Zacisk sprężynowy                               |
| Rodzaj podłączanego kabla                                         | Kabel okrągły                                   |
| Materiał pokrycia styków                                          | Cyna                                            |
| Materiał styków                                                   | Inne stopy miedzi                               |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                        |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Materiał obudowy                                    | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy                                       | Szary             |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V0                |
| Z przewodem ochronnym                               | Nie               |
| Zakres temperatur pracy                             | -60..100 °C       |
| Stopień ochrony (IP), zamontowany                   | IP20              |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1234274 |
|--------|---------|