

Zaślepka VS-O (mosiądz z O-ringiem)



VS-O

Zaślepka gwintowana z mosiądzu z O-ringiem.

Materiał

Mosiądz niklowany.
O-ring: Kauczuk syntetyczny

Dane techniczne

Klasa ochronności: IP 65

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +80°C

Zastosowanie

- budowa maszyn i urządzeń
- konstrukcja robotów
- technika automatyzacji
- konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy, kolejnictwo
- instalacje
- montaż w szafach sterowniczych

Nr artykułu	Rozmiar PG	Długość gwintu w mm	Ilość w opakowaniu	Dobór dodatkowych elementów systemu		
				Element 1	Element 2	Element 3
96763	7	5,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
96169	9	6,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
96889	11	6,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
96654	13,5	6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96170	16	6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
96171	21	7,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
96650	29	8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
96649	36	9,0	25	o. r.	o. r.	o. r.

Nr artykułu	Rozmiar metryczny	Długość gwintu w mm	Ilość w opakowaniu	Dobór dodatkowych elementów systemu		
				Element 1	Element 2	Element 3
92600	M 12 x 1,5	5,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
92601	M 16 x 1,5	5,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
92602	M 20 x 1,5	6,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
92603	M 25 x 1,5	7,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
92604	M 32 x 1,5	8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
92605	M 40 x 1,5	8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
92606	M 50 x 1,5	9,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
92607	M 63 x 1,5	10,0	10	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = (ang. on request - na życzenie) - w doborze pomogą Państwu nasi Konsultanci Techniczno-Handlowi



HELUKABEL®

Osprzęt kablowy