

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thorsman - TP 2B - kołek do ściany - bez wkrętu - 100 szt.



1005016

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Kolek do ściany
skrótowa nazwa urządzenia	TP
zastosowanie urządzenia	Lekka instalacja
średnica wiercenia	8 mm beton 8 mm cegła 7 mm beton ALC
Minimum drilling depth	45 mm
średnica wkrętu	5...6 mm
materiał	PEHD (polietylen o dużej gęstości)

Parametry uzupełniające

obciążenie praktyczne	Ścinanie: 1,2 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,8 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,7 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,4 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,25 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,1 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
obciążenie praktyczne	Ścinanie: 120 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 80 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 70 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 40 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 25 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 10 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
odcień koloru	Czerwony
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-50...80 °C
średnica	8 mm
długość	40 mm

Środowisko pracy

ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Masa produktu	0,00128 kg

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,900 cm
Szerokość opakowania 1	0,900 cm
Długość opakowania 1	0,900 cm
Waga opakowania 1	10,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	5,600 cm
Szerokość opakowania 2	8,200 cm
Długość opakowania 2	12,400 cm
Waga opakowania 2	1,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Svhc Reach

 Bez Toksycznych Metali Ciężkich

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Certyfikaty i standardy

Europejska Dyrektywa Rohs Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

[Europejska deklaracja RoHS](#)

Norma Rohs Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem