

# LN1-4-160-I - Rozłącznik izolacyjny; 4b; 160A; wielkość konstrukcyjna 1

## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015081115495 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 112001        |

## Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik (EC000216)                 |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Tak                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                     | Tak                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Tak                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                     | Nie                                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 400 V                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 690..690 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 160 A                                 |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V       | 0 A                                   |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V          | 0 kW                                  |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 2 kA                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V         | 90 kW                                 |
| Zdolność łączeniowa przy 400 V                | 0 kW                                  |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq          | 100 kA                                |
| Liczba biegunów                               | 4                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych        | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych          | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych       | 0                                     |
| Opcjonalny napęd silnikowy                    | Tak                                   |
| Wbudowany napęd silnikowy                     | Nie                                   |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy               | Tak                                   |
| Budowa urządzenia                             | Urządzenie mocowane na stałe          |
| Do montażu na płycie                          | Tak                                   |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego           | Nie                                   |
| Do montażu czołowego centralnie               | Nie                                   |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych       | Tak                                   |
| Do montażu pośredniego                        | Tak                                   |
| Kolor elementu sterowniczego                  | Szary                                 |
| Rodzaj elementu wykonawczego                  | Dźwignia                              |
| Z mechanizmem ryglującym                      | Tak                                   |
| Rodzaj podłączenia styków głównych            | Zacisk ramowy                         |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) części czołowej | IP20 |
|--------------------------------------|------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1015384 |
|--------|---------|