



## Wyłącznik silnikowy 2-biegunowy

Typ **Z-MS-10/2**  
 Catalog No. **248398**  
 Alternate Catalog No. **Z-MS-10/2**

Abbildung ähnlich

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji        |           |    |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----|------|
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy                 | $I_n$     | A  | 10   |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu                 | $P_{vid}$ | W  | 2.35 |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu | $P_{vid}$ | W  | 4.7  |
| Robocza temperatura otoczenia min.                           |           | °C | -5   |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                          |           | °C | 50   |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik silnikowy (EC000074)                                                                                                                             |    |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------------------------|
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik ochronny silnika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016]) |    |  |                                 |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                                                                                                                                                         | A  |  | 6.3 - 10                        |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego                                                                                                                                                              | A  |  | 78 - 105                        |
| Z zabezpieczeniem termicznym                                                                                                                                                                       |    |  | Tak                             |
| Czułość na zanik fazy                                                                                                                                                                              |    |  | Nie                             |
| Sposób wyzwalania                                                                                                                                                                                  |    |  | Magnetyczny                     |
| Znamionowe napięcie pracy                                                                                                                                                                          | V  |  | 400 - 400                       |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                                                                                                                                                          | A  |  | 10                              |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V                                                                                                                                                               | kW |  | 0                               |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                                                                                                                                                               | kW |  | 4                               |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                                                                                                                                                                 |    |  | Połączenie śrubowe              |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                                                                                                                                                       |    |  | Dźwignia                        |
| Budowa urządzenia                                                                                                                                                                                  |    |  | Kompletne urządzenie w obudowie |
| Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym                                                                                                                                                               |    |  | Nie                             |
| Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym                                                                                                                                                        |    |  | Nie                             |
| Liczba biegunów                                                                                                                                                                                    |    |  | 2                               |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC                                                                                                                                        | kA |  | 10                              |
| Stopień ochrony (IP)                                                                                                                                                                               |    |  | IP20                            |
| Wysokość                                                                                                                                                                                           | mm |  | 75                              |
| Szerokość                                                                                                                                                                                          | mm |  | 36                              |
| Głębokość                                                                                                                                                                                          | mm |  | 80                              |