

Miernik impedancji pętli zwarcia MZC-320S

„Mierz, nie czekaj !” Przy wielokrotnym pomiarze Z, wysoce wydajny system wentylacji znacząco redukuje czas chłodzenia rezystora zwarcowego.

W standardzie akcesoria do pomiaru dużych prądów

Pomiary bardzo małych impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością 0,1 mΩ) prądem rzędu 130 A przy 230 V; maksymalnie 300 A przy 550 V lub pomiary prądem rzędu 24 A przy 230 V, maksymalnie 30 A przy 550 V (z rozdzielczością 0,01 Ω) pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V i 290/500 V o częstotliwościach 45...65 Hz,

możliwość pomiaru w obwodzie zwarcowym: faza-faza, faza-ochronny, faza-neutralny, rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarcowego,

możliwość zmiany długości przewodów pomiarowych,

metoda czteroprzewodowa, brak konieczności kalibracji przewodów (pomiar maksymalnym prądem 300 A).

Pomiar spodziewanego napięcia dotykowego lub napięcia dotykowego rażeniowego (z rezystorem 1 kΩ).

Pomiar napięć przemiennych 0...550 V.

Pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC.

Transmisja danych po USB.

Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907624027145
Nazwa producenta	SONEL
ID produktu wg producenta	WMPLMZC320
Nazwa marki	Sonel
Kod celny	90303320

Opis ETIM

Klasa	Miernik rezystancji izolacji (EC000499)
Grupa	Urządzenie pomiarowe i testowe (EG000044)
Wskaźnik	Cyfrowy
Analogowy wskaźnik słupkowy	Nie
Zasilanie	Bateria (akumulator)
Pomiar małych rezystancji	Tak
Pomiar napięcia	Tak
Pamięć wartości mierzonej	Tak
Złącze (interfejs)	Tak

Atrybuty

ERP ID	1147309
--------	---------