

Przełącznik przemysłowy - RG25-3022-28-3380

Przełącznik elektromagnetyczny, przemysłowy - małogabarytowy, bezpośredni montaż na szynie 35 mm. Zaciski śrubowe do przyłączania przewodów. Wyjście: 2Z - dwa zestawy zwierne - zaciski: 11(1)-14(2); 21(3)-24(4); AC1 - 25 A / 400 V; AC3 - 15 A / 400 V. Wejście / cewka - zaciski: A1 - A2, napięcie zasilania Un - 380 V AC. Wymiary: 75,5 x 26 x 53,5 mm. Materiał styków: AgSnO2. IP 20.

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005245855
Alt. ID produktu	RG25-3022-28-3380
Nazwa producenta	RELPOL
ID produktu wg producenta	863978
Seria produktu	Przełączniki Przemysłowe
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik przełączający (EC001437)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Brak informacji
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	380..380 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	Nie dotyczy
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	2
Liczba styków przełącznych	0
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie dotyczy
Rodzaj styku	Pojedynczy
Kompletny z gniazdem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość	26 mm
Wysokość	72 mm
Głębokość	49 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005245862
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005245879
-------------------------	---------------