

Dławnica M 50 metryczna IP 68 jasno szara

Dławnice IP68, metryczne lub PG, z uszczelką oraz nakrętką kontrującą. Materiał: z poliamidu 6.6, (nakrętki: PA 6.6 wolny od halogenu, podkładki: TPR (guma termoplastyczna), wolna od halogenu, uszczelka: PVC), Kolor: jasnoszary lub czarny, Temperatura zastosowania: -40°C do +85°C, Ochrona wibracyjna: pewność nie przekroczenia w razie drgań podczas montażu, klasa palności: wedł. UL 94 V-2, klasa ochrony; IP68, właściwości: łatwe w montażu, pewność dokręcenia, kompletnie zmontowane



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011923496999
Nazwa producenta	HAUPA
ID produktu wg producenta	250056
Kraj pochodzenia	Tajwan
Kod celny	39269097

Opis ETIM

Klasa	Dławnica kablowa (EC000441)
Grupa	Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009)
Rodzaj gwintu	Metryczny
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	50
Skok gwintu	1,5 mm
Długość gwintu	17,8 mm
Szerokość klucza	55 mm
Do przewodów o średnicy	30..38 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Poliamid (PA)
Bezhalogenowe	Tak
Wzmocniony włóknem szklanym	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP68
Odporność na uderzenia	Nie
Kolor	Szary
Ochrona kabla przed zagięciem	Nie
Z przeciwnakrętką	Tak

Model	Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa	Nie
Dławnica do kabla płaskiego	Nie
Z odciążeniem naprężeń	Nie
Rodzaj uszczelnienia	Uszczelki
Dławnica kablowa podzielna	Nie
Zakres temperatury pracy	-40..85 °C

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011923496999
-------------------------	---------------