

Wiertło koronowe udarowe

- Wiertło przeznaczone do kamienia sztucznego, naturalnego oraz muru
- Koronka wiertnicza z zębami z węgla spiekanego, odpornymi na zużycie
- Bardzo wytrzymałe lutowanie miedziane zębów
- Wytrzymały korpus stalowy zapewniający wysoką trwałość użytkowania
- Typ gwintu przyłączeniowego: M16
- Moc przenoszona: co najmniej 600W przy Ø 50 mm
- Maksymalna głębokość wiercenia ok. 50 mm
- Pasuje do wiertarek udarowych (uchwyt 6-kątny) i młotów udarowych oraz wiertarek z uchwytem SDS-Plus / TE-C (uchwyt SDS)
- Odpowiednie do pracy z udarem



nr art.	nr id.	typ	długość	średnica	system osadzania	szt./opak.
---------	--------	-----	---------	----------	------------------	------------

Zestaw kompletny

05102498	052916	PSBKS-SDS68	-	68 mm	SDS-plus	1
05102499	052917	PSBKS-SDS82	-	82 mm	SDS-plus	1

Wiertła koronowe M16

05102501	052919	PSBK68	72 mm	68 mm	koronka wiertnicza	1
05102502	052920	PSBK82	80 mm	82 mm	koronka wiertnicza	1

Uchwyty mocujące

05102494	052912	PAS-SK	100 mm	-	uchwyt sześciokątny	1
05102495	052913	PAS-SDS	100 mm	-	SDS-plus	1
05102496	052914	PAS-SDS	200 mm	-	SDS-plus	1

Wiertło centrujące

05102497	052915	PEZB9	120 mm	9 mm	-	1
----------	--------	-------	--------	------	---	---

Jednoczęściowe wiertło koronowe udarowe ze zintegrowanym uchwytem SDS-Max



nr art.	nr id.	typ	rozmiar znamionowy	szt./opak.
05102439	052849	PHBKS 68290	68 mm	1
05102440	052850	PHBKS 80290	80 mm	1

- Odpowiednie do wiertarek udarowych klasy powyżej 5 kg z mocowaniem SDS-Max lub blokadą 2-rowkową
 - Zintegrowany uchwyt SDS-Max
 - Przeznaczone do prac w twardych materiałach: kamieniu naturalnym, betonie, murze (ze zbrojeniem)
 - Dynamicznie formowany trzonek zapewnia optymalne przenoszenie energii uderzenia
 - Zęby wykonane z twardego stopu jakości DC i specjalna technologia ich lutowania
- zapewniają bezpośrednie przełożenie energii uderzenia i szybkie postępy wiercenia nawet w najtwardszym kamieniu
- Daszkowaty kształt zębów prowadzących pozwala na lepsze prowadzenie narzędzia i gwarantuje cichą pracę
 - Głębokość wiercenia: do 100 mm
 - W komplecie: wiertło centrujące i wybijak
 - Długość: 290 mm
 - Przeznaczone do pracy z udarem

Adapter SDS-Max/SDS-Plus



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05102398	052808	PAMAXP	1

- Przeznaczony do łączenia narzędzi udarowych i wiertarskich w standardzie mocowania SDS-Plus / TE-C z uchwytem SDS-Max
- Dzięki zastosowaniu adaptera, narzędzia wiertarskie o niewielkich średnicach można zastosować również w ciężkich wiertarkach udarowych wyposażonych w uchwyt SDS-Max
- Całkowita długość: 220 mm

