

## Wkładka bezpiecznikowa NH2 35A PSI NH2 TR 35A gL/gG 054118

Bezpieczniki nożowe niskiego napięcia z uchwytem nieizolowanym. Wykonane zgodnie z DIN VDE 0636 cz. 201, DIN 43620 oraz DIN EN/IEC 60269-1 oraz DIN EN/IEC 60269-2. Napięcie znamionowe: 500 V AC. Wskaźnik zadziałania. Wskaźnik selektywności: 1,6. Charakterystyka gL-gG (pełna ochrona przewodów i kabli oraz wyposażenia elektrycznego). Napięcie znamionowe: 500 V. Zdolność wyłączenia: 120 kA. Częstotliwość znamionowa: 45-62 Hz. Izolacja wykonana ze steatytu/kordierytu. Duża powierzchnia kontaktowa noża z uchwytem podstawy. Antymagnetyczna płytko wykonana ze stopu aluminium. Topik z miedzi. Rozmiar: NH2.



### Informacje ogólne

Alt. ID produktu	054118
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05103592
Nazwa marki	Protec

### Opis ETIM

Klasa	Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	35 A
Napięcie znamionowe	500 V
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1070195
--------	---------