

## Wkładka bezpiecznikowa NH0 125A PSI NH0 TR 125A gL/gG 051025

Bezpieczniki nożowe niskiego napięcia z uchwytem nieizolowanym. Wykonane zgodnie z DIN VDE 0636 cz. 201, DIN 43620 oraz DIN EN/IEC 60269-1 oraz DIN EN/IEC 60269-2. Napięcie znamionowe: 500 V AC. Wskaźnik zadziałania. Wskaźnik selektywności: 1,6. Charakterystyka gL-gG (pełna ochrona przewodów i kabli oraz wyposażenia elektrycznego). Napięcie znamionowe: 500 V. Zdolność wyłączenia: 120 kA. Częstotliwość znamionowa: 45-62 Hz. Izolacja wykonana ze steatytu/kordierytu. Duża powierzchnia kontaktowa noża z uchwytem podstawy. Antymagnetyczna płytki wykonana ze stopu aluminium. Topik z miedzi. Rozmiar: NH0.



### Informacje ogólne

Alt. ID produktu	051025
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05100693
Nazwa marki	Protec

### Opis ETIM

Klasa	Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Rozmiar	NH0
Prąd znamionowy	125 A
Napięcie znamionowe	500 V
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1068959
--------	---------