




Adapter przyłączeniowy, 3b, 95-300mm², 560A


Typ **BBA-TP3/300**
 Catalog No. **107185**

Program dostaw

Asortyment			System 60-mm
Funkcja podstawowa			Technika przyłączy i połączeń
Grupa asortymentowa			Zestawy podłączeniowe
Tworzywo			Bez silikonu, bez chloru
Samogaśnienie			zgodnie z UL 94
Odporność na wyładowania pełzne			CTI 200
Odporność temperaturowa			do 120°C
Opis			możliwość dowolnego ustawiania odstępu biegunów Mocowanie bezpośrednio do zacisku do szyn zbiorczych z zatyczką o regulowanej szerokości Możliwe jest przycięcie
Width		mm	180 - 240
Bieguny			3
Znamionowy prąd pracy	I _e	A	560
Przewód			95 - 300 mm ² MCM300 - MCM600. zaciskane bezpośrednio: 
Cu factor		kg	0,00
Stosowane do			20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
Stosowane do			Double T profile

Wskazówki

○ round conductor, solid


 Flexible, round conductor with correctly crimped ferrule

Round conductor, stranded

 Section conductor, solid

Sector conductor, stranded

CU band

 CU busbar

Wymiary

