



Adapter na szyny zbiorcze, 3b, do NZM3, 630A, UL508

Typ **NZM3-XAD630**
 Catalog No. **107206**

Program dostaw

Asortyment			System 60-mm						
Funkcja podstawowa			Adapter na szyny zbiorcze do NZM						
Grupa asortymentowa			Adapter do łącznika mocy i rozłącznika obciążenia						
Funkcja			do montażu na szynach płaskich Cu 12 - 30 x 5 - 10, o profilu podwójnego T i potrójnego T						
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V AC	690						
Odporność temperaturowa			do 120°C						
Rated diversity factor			Ambient 20 temperature [°C]	30	40	50	60	65	70
			Rated 630 operational current, max. [A]	605	580	554	529	517	504
			Derating 1 with respect to 630 A	0,96	0,92	0,88	0,84	0,82	0,80
Samogaśnienie			zgodnie z UL 94						
Odporność na wyładowania pełzne			CTI 200						
Liczba biegunów			3 pole						
Znamionowy prąd pracy	I _e	A	630						
Szerokość adaptera		mm	140						
Stosowane do			NZM3, PN3, N(S)3						
Cu factor		kg	1,47						

Uwagi

Connection to the system possible at top or bottom via connection on rear (+)NZM3-XKR13...

Installation is with claw terminal.

Rated short-circuit switching capacity 65 kA at 480 V, 50 kA at 600 V.

Mounted by latching onto de-energized busbar.

Aprobaty

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E300273
UL Category Control No.			NMTR, NMTR7
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report
Max. Voltage Rating			600 V AC
Degree of Protection			Feeder circuits

