



Ściany boczne montażowe do kasety podtyn

Typ **BPZ-MSW-15/SNAP**
 Catalog No. **112288**

Program dostaw

| | | | |
|-----------------------------|--|----|--------------------------|
| Rodzaj montażu | | | Montaż zlicowany |
| Tworzywo | | | Blacha stalowa |
| Wytrzymałość powierzchniowa | | | ocynkowany |
| Położenie montażowe | | | Pionowo |
| Wysokość | | mm | 1450 |
| Odpowiedni do wysokości | | mm | 1450 |
| Zamocowanie | | | z elementem zatrzaskowym |

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------|
| Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Ściana boczna/tylna (szafa rozdzielcza) (EC002524) | | | |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Ścianka (szafa sterownicza) / Ścianka boczna (szafa sterownicza) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014]) | | | |
| Zastosowanie jako ściana boczna | | | Tak |
| Zastosowanie jako ściana tylna | | | Nie |
| Rozstaw (rozmiar rastra) | | mm | 25 |
| Szerokość montażowa w szafie | | mm | 0 |
| Głębokość montażowa w szafie | | mm | 0 |
| Szerokość | | mm | 0 |
| Wysokość | | mm | 1430 |
| Materiał | | | Stal |
| Wykończenie powierzchni | | | Ocynk |
| Kolor | | | Stal szlachetna |
| Numer RAL | | | 0 |
| Z wejściem kablowym | | | Nie |
| Liczba jednostek U | | | 53 |
| Z zamkiem | | | Nie |