

Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg PF6 40A 30mA AC, PF6-40/4/003

Wyłącznik różnicowoprądowy PF6, 4-biegunowe, Prąd znamionowy I_n : 40 A, Znamionowa odporność na zwarcia I_{cn} : 6 kA, Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta N}$: 0,03 A, Oznaczenia typów AC, wrażliwy na prąd przemienny, warunkowo odporny na przepięcia 250 A, Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082865085
Nazwa producenta	Eaton
ID produktu wg producenta	286508
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	40 A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03 A
Napięcie znamionowe izolacji U_i	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	4 kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarcia (I_{cw})	6 kA
Odporność na udar prądowy	0,25 kA
Rodzaj napięcia	AC
Z blokadą	Tak
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	69,5 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..40 °C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1,5..16 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1,5..35 mm ²
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015082865085
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912537786
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1164210
--------	---------