



Opis produktu

LBAS316TPN

LBAS316TPN Safety switch



Informacje ogólne	
Typ produktu:	LBAS316TPN
Kod zamówieniowy:	2CMA142430R1000
Numer EAN:	7392696424301
Opis katalogowy:	LBAS316TPN Safety switch
Opis:	Safety switch, 3-p. 415V AC23 16A, 7.5kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Aluminium enclosure. IP65. Grey Side-operated handle. Interlocked cover. The enclosure of the ABB´s side controlled enclosed switches are made of rigid silumin. The paint is UV protected, and enclosure is protected against low pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have cable entries for 2 parallell cables, both from top and bottom. Membrane grommets are included (IP54). The handle is padlockable and made for one padlock. The cover is interlocked. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal. The terminals are easily accessible for easy installation.
Display Name:	LBAS316TPN

Zgodność materiału	
Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	1SCC340076D0201
Dane RoHS:	1SCC340075D0201

Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	1SCC340095D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna:	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki:	9AKK108467A6812
Rysunki mechaniczne:	BAS1131160DM25.stp

Normy środowiskowe

Stopień ochrony:	acc. to IEC 60529 IP65
------------------	------------------------

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	1 sztuka
Kod taryfy celnej:	85363030
Kraj pochodzenia:	Bulgaria

Wymiary

Szerokość netto:	111 mm
Wysokość netto:	130 mm
Głębokość / długość netto:	60 mm
Masa netto:	0.57 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	112 mm
Długość opakowania (poziom 1):	131 mm
Wysokość opakowania (poziom 1):	62 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.57 kg
EAN opakowania (poziom 1):	7392696424301

Dane techniczne

Przekrój przewodu:	0.75 ... 10 mm ²
Lokalizacja wejść kablowych:	Top/Bottom
Ilość wyjść kablowych na stronę:	2xM25 / 2xM25
Kolor:	RAL7012 / RAL7035

Dane montażowe-obwód główny (roboczy):	Screw Clamp 0.75 ... 10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pc,0.75 ... 10 mm ²
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th}):	32 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I _{the}):	Fully Enclosed 32 A
Materiał kadłuba:	Aluminium
Kolor rączki:	Szary
Rodzaj rączki:	Side-Operated
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia:	Housing IK09
Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych:	2 NO, 0 NC
Ilość zamontowanych styków pomocniczych:	1 NO, 0 NC
Typ neutralny:	Fixed Neutral
Ilość styków pomocniczych NC:	0
Ilość styków pomocniczych NO:	1
Liczba biegunów:	3P
Straty mocy:	na biegun 0.6 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp}):	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i):	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I _e):	(380 ... 415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 16 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I _e):	(380 ... 415 V) 16 A (500 V) 16 A (690 V) 10 A
Moc znamionowa AC-23A (P _e):	(380 ... 415 V) 7.5 kW (500 V) 7.5 kW (690 V) 7.5 kW
Znamionowe napięcie pracy:	Obwód główny 690 V
Rekomendowany śrubokręt:	Main Circuit Pozidriv 2
Normy:	IEC 60947-1, -3
Typ zacisku:	Screw Terminals
Momenty dokrecające:	Obwód główny (roboczy) 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu:	7 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	1SCC340062D2702
--------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122205

Kod kategorii IDEA (IGCC):	5166 >> Safety switch
eClass:	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia):	3601681
E-Numer (Norwegia):	1428735

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Rozłączniki w obudowach > Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach > Enclosed Safety Switches

