

**Wejście temperaturowe, UP, 2-krotne**
Typ
Catalog No.
CTEU-02/01
265628
Program dostaw

Typ produktu		Czujnik
Rodzaj montażu		Montaż zlicowany Montaż powierzchniowy
Zasilanie		Akumulator
Rodzaj czujnika		Zakres temperatury

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Urządzenie wielofunkcyjne do systemów magistralnych (EC001585)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Multi operating device for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-46 [ACN425011])		
System magistralny KNX		Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową		Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)		Tak
System magistralny LON		Nie
System magistralny Powernet		Nie
Inne systemy magistralne		xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		Nie
Sposób montażu		Montaż natynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów		1
Liczba punktów sterowania		1
Z wyświetlaczem		Nie
Wskaźnik stanu-LED		Tak
Czujnik podczerwieni		Nie
Ręczna nastawa wartości zadanej		Nie
Przycisk obecności		Tak
Regulator temperatury		Tak
Zintegrowany odbiornik DCF77		Nie
Z wyłącznikiem czasowym		Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem		Nie
Jednostka centralna do nadajników / członów wykonawczych		Nie
Materiał		Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału		Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni		Stan surowy
Wykończenie powierzchni		Nie dotyczy
Kolor		Biały
Numer RAL (zbliżony)		9010
Przezroczysty		Nie
Stopień ochrony (IP)		IP20
Ze złączem magistrali		Tak
Min. głębokość puszek montażowej	mm	18