

## T0-1-8200/V/SVB - Wyłącznik główny, 1b, I<sub>e</sub>=12A, uchwyt czerwony żółty, 0-1, 90°, montaż pośredni

Wyłącznik główny, Asortyment: Wyłącznik główny, Przełączniki serwisowe, Wyłącznik naprawczy, Identyfikator typu: T0, Funkcja zatrzymania: Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwoną rękojeścią i żółtym wieńcem klinowym, 1-biegunowe, Możliwość zamknięcia: zamykany w położeniu 0, Stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż pośredni, Kąt łączenia: 90 °, Moc znamionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Pomiarowy prąd stały: I<sub>u</sub> = 20 A, 1 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4015080578567   |
| Alt. ID produktu          | 057856          |
| Nazwa producenta          | EATON           |
| ID produktu wg producenta | 057856          |
| Nazwa marki               | Eaton           |
| Seria produktu            | Moeller series  |
| Kraj pochodzenia          | Wielka Brytania |
| Kod celny                 | 85365080        |

### Opis ETIM

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                  | Rozłącznik izolacyjny (EC000216)      |
| Grupa                                                  | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                                 | Tak                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                              | Tak                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                         | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                                | Tak                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                              | Nie                                   |
| Liczba łączników                                       | 1                                     |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub> AC | 690 V                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 690..690 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>u</sub>                  | 20 A                                  |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V                | 13,3 A                                |

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V                   | 20 A                         |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                      | 5,5 kW                       |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> | 0,32 kA                      |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V                     | 5,5 kW                       |
| Zdolność łączeniowa przy 400 V                            | 5,5 kW                       |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I <sub>q</sub>          | 6 kA                         |
| Liczba biegunów                                           | 1                            |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                    | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                      | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych                   | 0                            |
| Opcjonalny napęd silnikowy                                | Nie                          |
| Wbudowany napęd silnikowy                                 | Nie                          |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy                           | Nie                          |
| Budowa urządzenia                                         | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do montażu na płycie                                      | Tak                          |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego                       | Nie                          |
| Do montażu czołowego centralnie                           | Nie                          |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych                   | Nie                          |
| Do montażu pośredniego                                    | Tak                          |
| Kolor elementu sterowniczego                              | Czerwony                     |
| Rodzaj elementu wykonawczego                              | Napęd obrotowy na drzwi      |
| Z mechanizmem ryglującym                                  | Tak                          |
| Rodzaj połączenia styków głównych                         | Połączenie śrubowe           |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej                      | IP65                         |
| Stopień ochrony (NEMA)                                    | 12                           |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015080578567 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1014653 |
|--------|---------|