



**Typ**  
**Catalog No.**

**NHW-SLS-3**  
**179758**

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy (EC001046)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Listwa rozłączająca obciążenia, przełączana (ec1@ss10.0.1-27-37-14-02 [AKF059013])

|                                                        |    |  |                          |
|--------------------------------------------------------|----|--|--------------------------|
| Model                                                  |    |  | Odłącznik bezpiecznikowy |
| Rozłączenie obustronne                                 |    |  | Tak                      |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>                  | A  |  | 630                      |
| Rozstaw szyn 40 mm                                     |    |  | Nie                      |
| Rozstaw szyn 50 mm                                     |    |  | Nie                      |
| Rozstaw szyn 60 mm                                     |    |  | Nie                      |
| Rozstaw szyn 100 mm                                    |    |  | Nie                      |
| Rozstaw szyn 185 mm                                    |    |  | Tak                      |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub> AC | V  |  | 1000                     |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciový I <sub>q</sub>     | kA |  | 80                       |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                     |    |  | Połączenie szynowe       |
| Liczba biegunów                                        |    |  | 3                        |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej                        |    |  | NH3                      |
| Wskaźnik zadziałania                                   |    |  | Brak                     |