



ZCK Y71

Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Dźwignia wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKY
Zgodność produktu	XCKJ
Główki powiązane	ZCKE09
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Dźwignia widelkowa z rolkami stabilna stay put termoplastyczny (1 ścieżka)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez określoną krzywkę
Skuteczne otwarcie	Bez

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-40...70 °C dla niska temperatura -25...70 °C dla środowisko standardowe
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C dla niska temperatura -40...70 °C dla środowisko standardowe
Charakterystyka środowiskowa	Niska temperatura Środowisko standardowe

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0903 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Instrukcje dotyczące zakończenia
okresu eksploatacji produktu

Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres

18 miesięcy