

## Łącznik ciśnienia 1 styk C/O, zakres 500 bar, zaciski



### Informacje ogólne

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110751673                                     |
| Alt. ID produktu          | XMLA500D2S12                                      |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                |
| ID produktu wg producenta | XMLA500D2S12                                      |
| Seria produktu            | Detekcja elektroniczna czujniki indukcyjne, foto, |
| PKWiU                     | 26.51.66.0                                        |

### Opis ETIM

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                            | Wyłącznik ciśnieniowy (EC000243)      |
| Grupa                                            | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Odpowiedni do dozoru                             | Tak                                   |
| Odpowiedni jako regulator 2-punktowy             | Nie                                   |
| Odpowiedni jako ogranicznik                      | Tak                                   |
| Maksymalne ciśnienie pracy                       | 625000 hPa                            |
| Ciśnienie załączające                            | 30..500 bar                           |
| Nastawa początkowa                               | 30000..500000 hPa                     |
| Ciśnienie wyłączające                            | 10..455 bar                           |
| Nastawa końcowa                                  | 10000..455000 hPa                     |
| Zakres ciśnienia załączającego                   | 45 bar                                |
| Maksymalne ciśnienie testowe                     | 1125 bar                              |
| Ciśnienie rozrywające                            | 2250 bar                              |
| Temperatura średnia                              | 160..160 °C                           |
| Rozmiar gwintu                                   | Inne                                  |
| Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz             | 120..240 V                            |
| Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz             | 120..240 V                            |
| Napięcie znamionowe Ue przy DC                   | 250..250 V                            |
| Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia | 0 Pa                                  |
| Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia    | 0 Pa                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V             | 0 kW                                  |
| Zdolność łączeniowa dla AC-3, 240 V              | 0 kA                                  |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 0 A                |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 0 A                |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych     | 0                  |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych   | 0                  |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych  | 1                  |
| Rodzaj połączenia elektrycznego          | Połączenie śrubowe |
| Liczba styków głównych rozwiernych       | 0                  |
| Liczba styków głównych zwiernych         | 0                  |
| Zakres nastawy prądu                     | 0..0 A             |
| Z obsługą ręczną                         | Nie                |
| Z wyłącznikiem manualnym                 | Nie                |
| Wersja elektroniczna                     | Nie                |
| Z wyświetlaczem                          | Nie                |
| Wykonanie przeciwwybuchowe               | Nie                |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP66               |
| Stopień ochrony (NEMA)                   | Inne               |