


## System rur osłonowych

## Q PROTECT



Gładkościenne rury osłonowe przeznaczone do budowy światłowodowej kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych. Wewnętrzne ryflowanie i warstwa poślizgowa ułatwiają instalowanie długich odcinków kabli światłowodowych zarówno metodą pneumatyczną jak i mechaniczną. Przeznaczone do układania w wykopach otwartych oraz z wykorzystaniem pługoukładacza.

## Rury gładkościenne światłowodowe

## Q RGS



| Symbol      | Średnica zewnętrzna/<br>wewnętrzna [mm] | Wytrzymałość na<br>ściskanie wg<br>PN-EN 61386-24 | Zestaw [m] |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| QRGS 32/2,0 | 32/28                                   | 250 N                                             | 250        |
| QRGS 32/2,9 | 32/26,2                                 | 750 N                                             | 250        |
| QRGS 40/3,7 | 40/32,6                                 | 750 N                                             | 250        |
| QRGS 50/4,6 | 50/40,8                                 | 750 N                                             | 150        |

- ▶ dostarczane w kręgach o długości 250m lub innej po wcześniejszym uzgodnieniu
- ▶ kolor podstawowy: czarny z kolorowymi paskami na powierzchni rury
- ▶ inne kolory dostępne na życzenie
- ▶ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
- ▶ mogą być wyposażone w linkę ułatwiającą zaciąganie kabli  
– produkt dostępny wyłącznie po indywidualnych uzgodnieniach