

Oprawa RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	51221400
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	911401880781

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Tak
Do montażu natynkowego	Nie
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Ściemniacz DALI	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK03
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-10..40 °C
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Do lamp o mocy	22..31 W
Maksymalna moc zestawu	31 W
Skuteczność świetlna oprawy	140 lm/W

Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4300 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,9
Szerokość	597 mm
Wysokość/głębokość	44 mm
Długość	597 mm