

Dane produktowe



Nazwa produktu **HLAK 25 4P 2xAl/Cu 25mm²+16mm² 1000VAC/1500VDC Blok dystrybucyjny - rozdzielczy**

Kod produktu	Kolor	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kod EAN	Waga [kg]
MAG4254A00	Szary	1	4744397042040	0.254
MAG4253AB0	Szary, niebieski	1	4744397042057	

Materiały

Element konstrukcyjny	Materiał	Powierzchnia
Korpus zacisku	Mosiądz	Niklowany
Śruba z gniazdem kombinowanym	Stal	Niklowana
Obudowa	PA66	
Pokrywa		

Dane techniczne/ elektryczne

Przekrój	1x 16 , 1x25		
Prąd znamionowy	100A (25mm ²)		
Napięcie znamionowe	1000 V AC / 1500 V DC		400 V AC 
Rodzaj połączenia	AL/CU		
Montaż	szyna, śruba		
Odporność termiczna	100 C - UL94-V0		
Normy	EN 60998-1 / EN 60998-2 / EN60998-2-2 EN 60999-1		
Klasa ochrony	IP20		
Przewody: przekroje, rodzaj	Przewód jednodrutowy/ wielodrutowy	Linka z tulejką	Moment dokręcania
			
2 x 25 mm ² na biegun	1,5–25 mm ²	1,5–16 mm ²	2,5 Nm
2 x 16 mm ² na biegun	1,5–16 mm ²	1,5–10 mm ²	

Ważne informacje

Blok rozdziалу mocy HLAk jest przystosowany do przewodów aluminiowych i miedzianych. Podczas podłączania przewodów aluminiowych należy przestrzegać ogólnych zasad montażu. Powierzchnie stykowe należy oczyścić i wyszczotkować, a następnie nasmarować odpowiednim smarem. Jako środek zapobiegawczy połączenia powinny być regularnie ponownie dokręcane.

Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy

