

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy smartARS 00-3-V pro

Montaż na most szynowy o rozstawie 185mm , ZAŁĄCZENIE 3-BIEGUNOWE- 3 fazy jednym uchwytem. Przyłącze kablowe: zaciski typu V; V-obejma 25-150SW



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5906739020089
Alt. ID produktu	smartARS 00-3-V pro
Nazwa producenta	APATOR
ID produktu wg producenta	63-001415-001
PKWiU	27.12.23.0
Kod celny	853630

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy (EC001046)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Rozłącznik bezpiecznikowy
Znamionowy prąd ciągły I _n	160 A
Rozstaw szyn 40 mm	Nie
Rozstaw szyn 50 mm	Nie
Rozstaw szyn 60 mm	Nie
Rozstaw szyn 100 mm	Nie
Rozstaw szyn 185 mm	Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U _e AC	690 V
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I _q	Brak informacji
Rodzaj podłączenia styków głównych	Uchwyt zaciskowy
Liczba biegunów	1
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00