

# Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 3 pro-SD-M

Montaż na most szynowy o rozstawie 60 mm. Zaciski śrubowe (M) do 240 mm<sup>2</sup>, odpływ przewodami od dołu



## Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN                  | 5906739021260  |
| Alt. ID produktu          | RBK 3 pro-SD-M |
| Nazwa producenta          | APATOR         |
| ID produktu wg producenta | 63-028802-003  |
| PKWiU                     | 27.12.23.0     |
| Kod celny                 | 85363090       |

## Opis ETIM

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                      | Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)  |
| Grupa                                      | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                     | Nie                                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 690 V                                 |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                  | 630 A                                 |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq       | 80 kA                                 |
| Do wkładek bezpiecznikowych                | NH3                                   |
| Liczba biegunów                            | 3                                     |
| Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej   | Brak informacji                       |
| Rodzaj podłączenia styków głównych         | Połączenie śrubowe                    |
| Do montażu na płycie                       | Tak                                   |
| Do montażu szynowego                       | Tak                                   |
| Rodzaj elementu wykonawczego               | Uchwyt pokryw                         |
| Umieszczenie elementu napędowego           | Strona przednia                       |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej       | IP20                                  |